

Industribelegg og utendørs oppmerking kan gi et løft til ethvert område, enten for å skape tydelige soner, forbedre sikkerheten eller gi en dekorativ finish. Riktig fargevalg bidrar ikke bare til visuell estetikk, men også til funksjonalitet og intuitiv navigasjon.

Dette fargekartet inneholder våre standard lagerførte produkter i førsteklasses pigmentkvalitet, utviklet for både innendørs og utendørs bruk. Samtlige RAL farger tilgjengelig på forespørsel.

Farger har en sterk psykologisk og praktisk effekt:

Gult: Øker oppmerksomheten og brukes ofte til advarsler, sikkerhetssoner og gangveier.

Rødt: Signaliserer fare eller restriksjoner, ideelt for sperrelinjer og nødutganger.

Blått: Assosieres med informasjon, orden og teknologi, ofte brukt i parkeringssoner eller veiledende markeringer.

Grønt: Gir en følelse av trygghet og brukes gjerne til nødutganger eller miljøfokusert merking.

Hvit og svart: Skaper kontrast og tydelighet, ofte sett i veimerking eller områder som krever strukturert oppdeling.

Ved å benytte et gjennomtenkt fargesystem kan man oppnå økt sikkerhet, bedre organisering og et mer helhetlig visuelt uttrykk.

RAL 1023

Traffic Yellow 17596 CX (6-7)

RAL 2008

Bright Red Orange A 4760 CX (6-7)

RAL 3013

Tomato Red non-fade A 1886 CX (8)

RAL 4005

Blue Lilac A 2944 CX (8)

RAL 5005

Signal Blue 17714 CX (8)

RAL 5015

Sky Blue 3365 CX (8)

RAL 6017

May Green 4404 CX (7-8)

RAL 6018

Yello Green (7-8)

RAL 7035

Light Grey 5876 CX (8)

RAL 7038

Agate Grey 6161 CX (8)

RAL 7040

Window Grey 5849 CX (8)

RAL 7042

Traffic Grey A A 5656 CX (7)

RAL 7046

Telegrey 2 6154 CX (8)

RAL 9005

Jet Black 15710 CX (8)

RAL 9010

Pure White 15904 CX (8)

RAL 1013

Oyster White (8)

Tallet i parentes er lysekthet basert på blåull-skalaen hvor 1 er dårligst (lav lysekthet) og 8 er best (svært høy lysekthet).

1-2: Svært lav lysekthet – falmer raskt, ofte i løpet av uker.

3-4: Moderat lysekthet – kan holde noen måneder i vanlig lys.

5-6: God lysekthet – egnet for innendørs bruk med moderat eksponering.

7-8: Svært høy lysekthet – brukes der fargene må tåle langvarig UV-eksponering.

VIKTIG INFORMASJON OM FARGER

Fargene som vises i dette fargekartet er veiledende og kan avvike fra de faktiske RAL-fargene. Variasjoner kan oppstå avhengig av skjerminnstillinger, kalibrering, lysforhold og utskriftskvalitet. For nøyaktig fargegjengivelse anbefales det å bruke en fysisk RAL-fargeprøve.

FARGEBLANDING SERVICE

Vi kan levere ferdigpigmentert Degadur lakk-kvaliteter og Plexidekk. Vi kan også brette enkelte andre RAL fargekoder på forespørsel.